PRODUCT INFORMATIE

Rigidur® schroeven



Gefosfateerde Rigidur schroeven met freeskop voor het bevestigen van Rigidur gipsvezelplaten op een frame van Metal Stud.

Voordelen

- snelle bevestiging zonder voorboren
- zelftappend
- corrosiebestendig

Beschrijving

	Gefosfateerde schroeven met freeskop.

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type UMN
Coating		Klasse 48
Reactie bij brand	NEN EN 14566+A1:2009	A1

Afmetingen en verpakking		
Schroef	**Lengte [mm]**	**Aantal per doos**
Rigidur schroeven 19	19	1000
Rigidur Schroeven 19	19	1000
Rigidur Schroeven 30	30	1000
Rigidur schroeven 30	30	1000
Rigidur schroeven 45	45	1000

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Rigidur® schroeven

Bijkomende informatie

geschikt voor staaldiktes tot 0,75 mm
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

28/03/2024