

PlaGyp U-profiel PU27/48

Randprofiel voor het PlaGyp-plafondsysteem



Het PlaGyp PU27/48-profiel is een U-vormig randprofiel bedoeld voor gebruik in combinatie met Gyproc gipsplaten in de binnenafbouw. Het profiel bestaat uit thermisch verzinkt staal. De basis is voorzien van stansingen met onderlinge afstand van 750 mm.

Beschrijving

Kleur	metaal
--------------	--------

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 14195:2015	metalen frame component type U
Materiaal	NEN EN 14195:2015	thermisch verzinkt staal
Coating	NEN EN 10346:2015	Z100
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A1

Vorm en afmetingen					
Profieltype		H1 [mm]	H2 [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
PlaGyp U-profiel		27	48	30	4000
Staaldikte [mm]	NEN EN 14195:2015	0,6			

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

21/10/2019

PlaGyp U-profiel PU27/48

Verpakking

Profieltype	Verpakking	Aantal stuks per verpakking	Aantal verpakkingen per pal
PlaGyp U-profiel	bundel	8	18

Bijkomende informatie

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl