

Gyproc High performance schroeven



Gefosfateerde schroeven met trompetkop en snijrand.

Beschrijving

Gefosfateerde schroeven met trompetkop en snijrand

Technische data

Normering

| | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Type | NEN EN 14566+A1:2009 | gipskartonschroef type USN |
| Coating | | Klasse 48 |
| Reactie bij brand | | A1 |

Afmetingen en verpakking

| Schroef | Lengte [mm] | Aantal per doos |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| High performance schroeven 25 | 25 | |
| High performance schroeven 35 | 35 | |
| High performance schroeven 45 | 45 | |

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

22/07/2019

Gyproc High performance schroeven

Bijkomende informatie

geschikt voor staaldiktes tot 0,75 mm

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl