

Gyproc Voegenfinisher



Gyproc Voegenfinisher is een kant-en-klaar voegproduct voor het afwerken van naden en schroefgaten van gipsplaten.

Voordelen

- kant-en-klaar
- soepele verwerking
- makkelijk te schuren
- glad eindresultaat

Beschrijving

Vorm	Pasta
Kleur	wit
Samenstelling	Voegproduct op basis van minerale vulstoffen en kunsthars

Technische data

Verpakking en bewaring		
	Bewaartijd [maanden]	Bewaarcondities
Bewaartijd	9	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

22/07/2019

Gyproc Voegenfinisher

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	gebruiksklaar
Rendement	voor ca. 25 m ² voegwerk (bij 1200 mm brede platen)
Verbruik	+/- 100 g/m ² bij 1200 mm brede platen
Verharding	door contact met lucht
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact
Verwerkings-temperatuur	Voegproduct: 5°C - 30°C Ondergrond:

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
Nazorg	<ul style="list-style-type: none"> • Na droging, de te schilderen of te behangen oppervlakken in hun geheel behandelen met een voorstrijkmiddel, bijv. Gyproc Diepgrond om zuigingsverschillen op te heffen

Voegenfinisher is geschikt voor handmatige verwerking

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.