

# Gyproc Diepgrond



## TOEPASSINGENVOORDELEN; unexpected double value

Geschikt voor het voorstrijken van wand en plafond voordat deze afgewerkt wordt met verf of behang. Het zorgt ervoor dat stof wordt gebonden en dat de zuigingsverschillen tussen plaatoppervlak en voegmateriaal geminimaliseerd wordt.

### Voordelen

- gebruiksklaar
- bespaard verf
- minimaliseert de kans dat de voegen aftekenen door het sauswerk

@@

Geschikt voor het voorstrijken van wand en plafond voordat deze afgewerkt wordt met verf of behang. Het zorgt ervoor dat stof wordt gebonden en dat de zuigingsverschillen tussen plaatoppervlak en voegmateriaal geminimaliseerd wordt.

### Voordelen

- gebruiksklaar
- bespaard verf
- minimaliseert de kans dat de voegen aftekenen door het sauswerk

## Beschrijving

	<b>ALGEMENE BESCHRIJVING; unexpected double value</b> Diepgrond is een melkkleurig voorstrijkmiddel. @@ Diepgrond is een melkkleurig voorstrijkmiddel
<b>Kleur</b>	wit

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

22/07/2019

# Gyproc Diepgrond

## Technische data

Verpakking en bewaring		
<b>Verpakking en stapeling</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Inhoud</b>
		1,00 kg 2,50 kg
<b>Bewaartijd</b>	<b>Bewaartijd [maanden]</b>	<b>Bewaarcondities</b>
	12	in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Verwerkingseigenschappen	
<b>Rendement</b>	ca. 10m <sup>2</sup> /1kg
<b>Verbruik</b>	ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Droogtijd</b>	ca. 4-5 uur bij droge ondergrond en normale verwerkingstemperatuur
<b>Maximale wachttijd alvorens te bepleisteren</b>	ca. 4-5 uur bij droge ondergrond en normale verwerkingstemperatuur
<b>Verwerkings-temperatuur</b>	Primer: > 7°C Ondergrond: > 7°C

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
Postbus 73, 4130 EB Vianen  
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

22/07/2019

# Gyproc Diepgrond

## Bijkomende informatie

### Voorzorgmaatregelen

boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren

alk\_eval(#if('VERWERKING; unexpected double value

- Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van verfstrengen en losse delen zijn.
- Diepgrond is gebruiksklaar en is, na goed schudden, eenvoudig met een kwast of roller aan te brengen.

@@Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van verfstrengen en losse delen zijn. Diepgrond is gebruiksklaar en is, na goed schudden, eenvoudig met een kwast of roller aan te brengen.){return 'VERWERKING; unexpected double value

- Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van verfstrengen en losse delen zijn.
- Diepgrond is gebruiksklaar en is, na goed schudden, eenvoudig met een kwast of roller aan te brengen.

@@Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van verfstrengen en losse delen zijn. Diepgrond is gebruiksklaar en is, na goed schudden, eenvoudig met een kwast of roller aan te brengen. ');#) De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.