

# Rigitone Mix cartouche

Rigitone Mix is een gebruiksklare, luchtdrogende lichtgewicht voegpasta voor Rigitone plafonds en geschikt voor het afwerken van de naden van Rigitone plafonds.

## Voordelen



- gebruiksklaar
- zeer snel te verwerken
- blijvend elastisch

## Beschrijving

<b>Vorm</b>	Pasta
<b>Kleur</b>	wit
<b>Samenstelling</b>	Voegproduct op basis van minerale vulstoffen en kunsthars

## Technische data

Verpakking en bewaring				
<b>Verpakking en stapeling</b>	<b>Verpakking</b>	<b>Inhoud</b>	<b>Type pallet</b>	<b>Stapeling</b>
	cartouche	600 ml	--	1
<b>Bewaartijd</b>	<b>Bewaartijd [maanden]</b>		<b>Bewaarcondities</b>	
	6		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

21/10/2019

# Rigitone Mix cartouche

Verwerkingseigenschappen	
<b>Mengverhouding</b>	gebruiksklaar
<b>Rendement</b>	voor ca. 7-8 m <sup>2</sup> voegwerk
<b>Verbruik</b>	+/- 8 lm/cartouche
<b>Verharding</b>	door contact met lucht
<b>Verwerkingstijd</b>	ca. 30 minuten
<b>Droogtijd (wachttijd)</b>	12 tot 24 uur, bij reguliere verwerking en normale klimatologische omstandigheden
<b>Verwerkings-temperatuur</b>	Voegproduct: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

## Bijkomende informatie

<b>Voorzorgmaatregelen</b>	boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
<b>Nazorg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De kanten van Rigitone dienen te worden voorbehandeld met bijv. Gyproc Diepgrond voordat Rigitone Mix wordt aangebracht.</li> </ul>

Rigitone Mix is geschikt voor handmatige en machinale verwerking

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.